


---

## Montageanleitung für das NoLimit Performance Upgrade N63B44TÜ.

### Allgemeine Hinweise:

- Das NoLimit Performance Upgrade ist mit einem Plug&Pin -Kabelbaum ausgestattet und entsprechend der Anleitung einzubauen.
- Nur bei korrektem Einbau gemäß der Montageanleitung ist die Funktion gewährt.
- Die Power Control Unit muss vor dem Einbau programmiert werden. Hierzu ist ein WebConnector erforderlich. Die Programmierung erfolgt über die eigens für diesen Zweck eingerichtete Internetseite: <http://www.NoLimit.com>
- Bitte lesen Sie die Montageanleitung ausführlich und beachten Sie die vorgegebenen Arbeitsschritte und Anweisungen. Aufgrund der technischen Komplexität, empfehlen wir Ihnen die Montage ausschließlich von einem autorisierten Vertragspartner durchführen zu lassen. Nur bei korrektem Einbau gemäß der Montageanleitung kann Garantie gewährt werden.
- Im Rahmen der Fahrsicherheit sollte der Kunde darauf hingewiesen werden, dass dieses Fahrzeug mit einem NoLimit Performance Upgrade ausgestattet ist.
- Das NoLimit Performance Upgrade verfügt über umfangreiche Sicherheitsregelungen, Beschreibungen für diese Regelungen und andere Produkteigenschaften stehen Ihnen auf der Datenbank zur Verfügung.
- NoLimit behält sich Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber den Angaben und Abbildungen in dieser Dokumentation, z.B. im Hinblick auf technische Daten, Konstruktion und äußeres Erscheinungsbild vor.

Das NoLimit Performance Upgrade besteht aus:




1. Plug&Play-Kabelbaum
2. Power Control Unit
3. Montagematerial

## Montage NoLimit Performance Upgrade

### Achtung:


Vor der Montage betätigen Sie die Handbremse und öffnen Sie die Motorhaube. Schließen Sie alle Türen, klemmen Sie die Batterie ab und warten Sie einige Minuten mit dem Einbau bis das Motorsteuergerät heruntergefahren ist. Öffnen Sie während dem Einbau keine Türen und betätigen Sie auch nicht den Schlüssel. Die NoLimit Power Control Unit II wird im Motorraum installiert. Der Plug&Play-Kabelbaum wird an den betreffenden Sensoren/Aktoren zwischen gesteckt. Der Plug&Play-Kabelbaum wird entlang des Original-Kabelbaumes verlegt und an diesem mit Kabelbindern fixiert.

Die genauen Arbeitsschritte zur Demontage der Bauteile, entnehmen Sie dem Werkstatthandbuch.



1. HFM L+R (4pol Stecker)
2. Ladedruck Sensor L+R Ladeluftkühler (4pol Stecker)
3. CAN und Raildruck R einpinnen
4. Raildruck L einpinnen
5. Masse und +12Volt Spannungsversorgung
6. Power Control Unit montieren

**Schritt 1:** HFM L+R anschließen.




**Schritt 2:** Ladedruck L+R anschließen.



Schritt 3: CAN und Raildruck R einpinnen.



aus DME-Stecker



Schritt 4: CAN und Raildruck L einpinnen.




aus DME-Stecker



**Schritt 5:** Masse und +12Volt Spannungsversorgung



**Schritt 6:** Montage der Power Control Unit.



**Schritt 6:** Kabelbaum verlegen und befestigen.

Kabelbaum spannungsfrei verlegen, dabei achten das scharfe Kanten umgangen werden. Mit beigestellten Kabelbindern befestigen.